



# inyetpavi



## **INYETPAVI WOOD- MEMORIA DESCRIPTIVA**

Pavimento decorativo compuesto por aglomerante de óxido de magnesio caustico, cloruro magnesico 6 hidrato, agua, carga orgánica (serrín, triturados de corcho, harinas de frutos secos, etc), y aditivos.

Color natural aproximado RAL 1015 pudiéndose pigmentar otro color.

### **Proceso de ejecución:**

- Mezcla de los componentes y pigmentos elegidos en mezcladora especial de eje vertical.
- Colocación de juntas para formación de dibujos de madera, polipropileno (nunca juntas de material metálico).
- Vertido y regleado a un espesor promedio de 20 mm sobre una base perfectamente plana y sólida con una humedad residual no mayor de 10% y sin posibilidad de humedades capilares posteriores.
- Lijado por vía seca o húmeda de la superficie.
- Acabado con aceites de lino, resinas acrílicas o barnices según elección.

### **Características del pavimento INYETPAVI WOOD.**

- 1.- Debido a sus cargas orgánicas, aspecto cálido y confortable.
- 2.- Aislante térmico y acústico.
- 3.- Resistencias a la abrasión similar a los parquets de madera barnizados "in situ".
- 4.- Posibilidad con juntas de formas diferentes diseños y colores a petición del cliente.
- 5.- Pavimento antibacteriano, no atacable por los insectos de la madera por la presencia de cloro en forma de sales.
- 6.- Resistente al fuego. No produce llama ni gases tóxicos.
- 7.- Al ser un pavimento realizado "in situ" con mezclas de difícil homogeneización se pueden producir aguas o diferencias de tonos.
- 8.- No es aconsejable en lugares de humedad permanente o constante.